Mitutoyo

Vippeindikator følerarmslængde 15,2 mm, Måleområde i hver retning / hus-Ø: 0,3/39mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	436281 0,3/39
GTIN	4946368676296
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:
Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
2/1000-aflæsning.
Mitutoyo – Målesystem med ældelstenslejer og målekugle i hårdmetal. Upåvirkelig over for magnetfelter.
Anvendelse:
Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.
Leveringsomfang:
Inklusive spændetap Ø 8 mm.
Specialtilbehør:
Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.
Reservedel:
Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde i hver retning	0,3 mm
Målekugle-Ø	2 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Afvigelsesinterval f_e	6 µm
Følearmslængde	15,2 mm
Målekraft	0,4 N
Samlet tolerance $f_{i\,alt}$	11 µm
Svingeområde	2×110 grader
Kabinet-Ø	39 mm
Aflæsning	0,002 mm
Måleværdi-hystereseinterval f_u	3 µm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C5
Produkttype	Vippeindikator

Services

KalibreringVippeindikator Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS-kalibreringVippeindikator Type ANALOG	023340 ANALOG

Tilbehør

Målestativ med led Aktionsradius 120 mm	359680 120