

**Slibebånd Cubitron™II 994F, 150×2000 mm, Korn: 36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558446 36
GTIN	4046719801503
Artikelklasse	53S

Beskrivelse**Udførelse:**

Cubitron™ II slibebånd 994F med rene, præcisionsformede keramiske korn på ekstremt stabilt ZF-polyesterlærred. Højeffektivt slibebånd med høj kantstabilitet til **affasningsarbejde og kraftig, materialefjernende slibning på aluminium** (med slibefedt nr. 558190 ALU) og **stål**. Afkølet slibning takket være slibehjælpemidler.

ZF-polyesterlærred (meget robust) med høj kantstabilitet, ingen båndgennemslibning. **Specielt til bearbejdning af aluminium.**

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	36
Serie	Cubitron™II 994F
Slibemiddel	Keramikkorn

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	150 mm
Slibebånd, længde	2000 mm
Produktnavnsegenskab	150×2000 mm
Produkttype	Slibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	25-30 m/s	H
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		