Strato præcisions- bukslibeskive Ø×T×H (mm), 400×50×127

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	590620
GTIN	9003176652968
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse

Udførelse:
Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.

- **Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.**
- **Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.**

Specialbehandlet ædelkorund til bearbejdning af **u- og lavlegeret, uhærdet stål.**
Anvendelse:
Til grovslibning (skrubbearbejdning).
Specifikation:
F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.
Bemærk:
Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.
Form: 1
Form: 1

Teknisk beskrivelse

Slibemetoder	Fladslibning
Slibemiddelforkortelse	A
Form	1
Skive-Ø D	400 mm
Skivebredde, D	50 mm
Produktnavnsegenskab	400×50×127
Borings-Ø H	127 mm
Produkttype	Planslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm²	egnet		
Stål < 1400 N/mm²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		