

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 1,2mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	202305 1,2
GTIN	4045197931368
Artikelklasse	11X

Beskrivelse

Udførelse:Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Bemærk:**Efterfølgerprodukt for nr. 202210.**

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	38 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Skaftform	HA
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Antal tænder Z	3
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skærlængde L_c	3 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skaft-Ø D_s	3 mm
Spiralvinkel	45 grader
Skær-Ø D_c	1,2 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	280 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	betinget egnet	200 m/min	N
Stål $< 500 \text{ N/mm}^2$	egnet	120 m/min	P
Stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	egnet	110 m/min	P
Stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	100 m/min	P
Stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	egnet	70 m/min	P
Stål $< 1400 \text{ N/mm}^2$	betinget egnet	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	70 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	betinget egnet	50 m/min	M
GG (G)	egnet	90 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Luft

egnet