

Garant**HM-fræser TPC, DLC, Ø h6 DC: 12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 202284 12 |
| GTIN | 4045197977311 |
| Artikelklasse | 11X |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **excentrisk afrunding** og ekstra **polerslibning** i spånrummene af hensyn til **fremragende spåntransport** i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Med dobbelt spånbryder, der giver perfekt spåndannelse.

Med **DLC-belægning sp²** af nyeste generation.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET! Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 203115.

$a_{e \text{ maks.}} = 0,1 \times D$ til TPC-bearbejdning.

$h_{\text{maks.}}$: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--------------------|
| Skaft-Ø D_s | 12 mm |
| Fristilling-Ø D_1 | 11 mm |
| Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA |
| Skær-Ø D_c | 12 mm |
| Tolerance, nom. Ø | h6 |
| Spånmidtertykkelse $h_{\text{maks.}}$ til TPC-fræsning i aluminium, med korte spåner | 0,063 mm |
| Udhængslængde L_1 inkl. fristilling | 72 mm |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Skaftform | HA |
| Samlet længde L | 121 mm |

| | |
|--|-------------------------|
| Antal tænder Z | 3 |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm |
| Skærlængde L _c | 61 mm |
| Spiralvinkel | 45 grader |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader |
| Belægning | DLC |
| Skæremateriale | HM |
| Norm | Fabriksstandard |
| Type | W |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige |
| Indgrebsbredde a _e ved fræsning | 0,1×D |
| Indvendig køling | nej |
| Spåntagningsstrategi | TPC |
| Farvering | gul |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu | egnet | 280 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 270 m/min | N |
| Alu > 10% Si | egnet | 180 m/min | N |
| PMMA akryl | egnet | 125 m/min | N |
| PE-HD | egnet | 110 m/min | N |
| PA 66 | egnet | 140 m/min | N |
| PEEK | egnet | 90 m/min | N |
| PF 31 | egnet | 80 m/min | N |
| PVDF GF20 | egnet | 125 m/min | N |

| | | | |
|---------------------|----------------|-----------|---|
| POM GF25 | egnet | 115 m/min | N |
| PA 66 GF30 | egnet | 105 m/min | N |
| PEEK GF30 | egnet | 90 m/min | N |
| PTFE CF25 | egnet | 110 m/min | N |
| Honeycomb, sandwich | betinget egnet | 120 m/min | N |
| Cu | egnet | 80 m/min | N |
| CuZn | egnet | 100 m/min | N |
| våd, maksimal | egnet | | |
| våd, minimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |
| Luft | betinget egnet | | |

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB