

Garant**Momentnøgle basisenhed uden skala uden indsatsværktøj, Maks. moment: 50Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657450 50
GTIN	4045197995933
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af den ønskede momentværdi med indstillingsværktøj nr. 657452 str. 1 i forbindelse med et egnet testapparat.

Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om. Uden indstiksværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj, se nr. 657582 - 657950.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

$\pm 2 \%$ af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formelen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Passende indstiksværktøj: Finder du under nr. 657582 – 657950.

Teknisk beskrivelse

Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Momentområde	10 - 50 Nm
Vægt	290 g
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Maks. moment	50 Nm
Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Målenøjagtighed, moment	±2 %
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [I ₃]	225,5 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Justeret centermål ved momentnøgle [I ₂]	30 mm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Armlængde uden indstiksværktøj [I ₁]	195,5 mm
Samlet længde L	247 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Reverserbar aflæsning	Nm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
DAkKS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657582 1-1/4
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657630 1-1/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657582 1-3/8
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657630 1-3/8
Bitskralde til indstiksværktøj Bitholder 1/4 tommer	657932 1/4
Firkant-indstiksværktøj Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657698 1-3/8
Firkant-indstiksværktøj Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657698 1-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657630 1-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657582 1-1/2
Indstillingsnøgle til drejningsmoment Type 1	657455 1
Firkant-indstiksværktøj Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657698 1-1/4