Garant

Stahl-Bohrstange A.. CKUNR 93°, für Wendeschneidplatten KNUX, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Artikelklasse	21T

Beschreibung

Hinweis:
Mit KNUX 1604..L Wendeplatte verwenden.

Technische Beschreibung

Spannpratze	259038 17
Pin	259049 4
Feder	259046 3
passende Wendeschneidplatte	KNUX 1604.. R/L
Schraube für Pratze	259021 3
Plattengröße	16 mm
Feder-Set	259044 3
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
ISO-Code Halter	A32U CKUNR/L16
Mittenversatz L_3	22 mm
Unterlegplatte	259031 6
Gesamtlänge L	350 mm
Spannhöhe L_2	31 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad

Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte Typ 6	259031 6
Spannpratze Typ 17	259038 17
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Stift Typ 4	259049 4
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Feder Typ 3	259046 3
Schraube für Spannpratze Typ 3	259021 3
Feder-Set10-teilig Typ 3	259044 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600