Garant

Kopierfräser extra lang, Zylinderschaft, ∅ D: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212606 20
GTIN	4045197712769
Artikelklasse	21O

Beschreibung

Ausführung:
Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: ± 0,015 mm.
Verwendung:
Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.
Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.
Hinweis:
Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-∅ D_w berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-∅ D_C	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	191 mm
Wendeplattenschraube	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Länge ∅ d_1	115 mm
Auskraglänge L_1	34 mm
Schaft-∅ D_s h6	20 mm
∅ d_1	17 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Spannschraube	219874