



## HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 17mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 123304 17     |
| GTIN          | 4062406091743 |
| Artikelklasse | 12F           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### HOLEX Pro Steel:

**Gerade Hauptschneiden** und ein **spezielles Nutenprofil** sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren. Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähen Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.

#### Hinweis:

Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Zum prozesssicheren Einsatz der Bohrer 12xD ist eine vorherige Zentrierung mit NC-Anbohrer Nr. 121068 - 121130 oder HOLEX Pro Steel Nr. 122501 erforderlich.

### Technische Beschreibung

|  |           |
|--|-----------|
| Norm   | Werksnorm |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | 0,25 mm/U |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>                      | 18 mm     |
| Spannutenlänge L <sub>c</sub>                | 234 mm    |
| Anzahl Schneiden Z                           | 2         |
| Toleranz Nenn-Ø                              | h7        |
| Nenn-Ø D <sub>c</sub>                        | 17 mm     |
| Gesamtlänge L                                | 285 mm    |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub> | 208,5 mm  |
| Serie  | Pro Steel |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Beschichtung         | TiAlN          |
| Schneidstoff         | VHM            |
| Ausführung           | 12xD           |
| Spitzenwinkel        | 135 Grad       |
| Schaft               | DIN 6535 HB    |
| Innenkühlung         | ja, mit 25 bar |
| Zerspanungsstrategie | HPC            |
| Semi-Standard        | ja             |
| Farbring             | grün           |
| Produktart           | Spiralbohrer   |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Kunststoffe                | bedingt geeignet | 250 m/min      | N        |
| Alu (kurzspanend)              | bedingt geeignet | 200 m/min      | N        |
| Alu > 10% Si                   | bedingt geeignet | 160 m/min      | N        |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 125 m/min      | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 115 m/min      | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 95 m/min       | P        |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 90 m/min       | P        |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 65 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet         | 35 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | bedingt geeignet | 30 m/min       | M        |
| GG                             | geeignet         | 100 m/min      | K        |
| G GG                           | geeignet         | 65 m/min       | K        |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| nass maximal                   | geeignet         |                |          |
| nass minimal                   | geeignet         |                |          |

