

**Garant****VHM-Bohr-Reibahle zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC: 9,54 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	122795 9,54
GTIN	4062406102838
Artikelklasse	11P

**Beschreibung****Ausführung:**

**Bohren und Reiben in einem Arbeitsgang.** Höchste Rundlaufgenauigkeit. Mit **4 Reibschnitten** für optimale Maßhaltigkeit und Oberflächengüte wie beim Reiben.

**Hinweis:**

Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Innenkühlung: ja, mit 25 bar

Toleranz Bohrungs-Ø:  $\pm 0,003$

Norm: Werksnorm

Anzahl Schneiden Z: 2

Toleranz Bohrungs-Ø:  $\pm 0,003$

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 46,7 mm

Gesamtlänge L: 103 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 10 mm

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,23 mm/U

**Technische Beschreibung**

empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	46,7 mm
Spannutenlänge $L_c$	61 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,23 mm/U
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Nenn-Ø $D_c$	9,54 mm
Norm	Werksnorm
Schafttoleranz	h6

Gesamtlänge L	103 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Toleranz Bohrungs-Ø	±0,003
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Bohrtiefe bis	5xD
Spitzenwinkel	140 Grad
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	ja, mit 25 bar
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	80 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	65 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	55 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	P
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
Luft	geeignet		

## Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
Schaftschleifen Typ HE	129100 HE

