



## HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm bzw. Zoll): 3/32



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 122501 3/32   |
| GTIN          | 4062406108960 |
| Artikelklasse | 12F           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### HOLEX Pro Steel:

**Gerade Hauptschneiden** und ein **spezielles Nutenprofil** sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren. Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähem Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.

Bis Ø 1,9 mit 4-Flächen-Anschliff, ab Ø 2 mit Kegelmantel-Anschliff.

**Starker Kern und Spezialausspitzung** – dadurch schneidende Querschneide mit **hoher Zentriergenauigkeit**. **Gerade Hauptschneiden** mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen **kurze Späne**.

#### Hinweis:

Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.

Form **HB**: mit **Nr. 122502** bestellen.

Form **HE**: mit **Nr. 122503** bestellen.

Norm: DIN 6537 K

Toleranz Nenn-Ø: h7

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 10,9 mm

Toleranz Nenn-Ø: h7

Gesamtlänge L: 55 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 4 mm

Vorschub  $f$  in Stahl  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,09 mm/U

### Technische Beschreibung

|  |                    |
|--|--------------------|
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>                      | 4 mm               |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub> | 10,9 mm            |
| Spannutenlänge L <sub>c</sub>                | 14,5 mm            |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | 0,09 mm/U          |
| Anzahl Schneiden Z                           | 2                  |
| Zoll-Nenn-Ø entspricht                       | 2,38 mm            |
| Toleranz Nenn-Ø                              | h7                 |
| Norm   | DIN 6537 K         |
| Gesamtlänge L                                | 55 mm              |
| Serie  | Pro Steel          |
| Beschichtung                                 | TiAlN              |
| Schneidstoff                                 | VHM                |
| Ausführung                                   | 4xD                |
| Spitzenwinkel                                | 140 Grad           |
| Schaft                                       | DIN 6535 HA mit h6 |
| Innenkühlung                                 | nein               |
| Zerspanungsstrategie                         | HPC                |
| Semi-Standard                                | ja                 |
| Farbring                                     | grün               |
| Produktart                                   | Spiralbohrer       |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung  | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|----------|----------------|----------|
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet | 115 m/min      | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet | 105 m/min      | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet | 85 m/min       | P        |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet | 80 m/min       | P        |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet | 60 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet | 30 m/min       | M        |

|                              |                  |          |   |
|------------------------------|------------------|----------|---|
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet | 25 m/min | M |
| GG                           | geeignet         | 90 m/min | K |
| GGG                          | geeignet         | 55 m/min | K |
| Uni                          | geeignet         |          |   |
| nass maximal                 | geeignet         |          |   |
| trocken                      | geeignet         |          |   |