

Garant
GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	201647 8
GTIN	4062406113001
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Doppelt hinterschleifener **2-Fasen-Hohlschliff** für den Einsatz im **HPC-Bereich**.

Höhere Oxidationsbeständigkeit und Warmhärte.

Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für Toolox® sehr gut geeignet.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 201644.

Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-Ø	e8
Schaft-Ø D _s	8 mm
Zähnezahl Z	2
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	27 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eckenfasenbreite bei 45°	0,17 mm
Schneidenlänge L _c	19 mm
Schneiden-Ø D _c	8 mm
Gesamtlänge L	63 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Vorschub f _z für Besäumen in INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm

Freistellungs-Ø D ₁	7,8 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Spiralwinkel	50 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Serie	Master Inox
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	blau
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
TOOLOX 33	geeignet	115 m/min	H
TOOLOX 44	geeignet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		

nass minimal	bedingt geeignet
Luft	bedingt geeignet
Dienstleistungen	
Schaftschleifen Typ HB	129100 HB