TESA

Fühlhebelmessgerät Rubytast Tastarmlänge 12,5 mm mit Rubinkugel, Messbereich je Richtung / Gehäuse-∅: 0,4/29mm

Bestelldaten

Bestellnummer	436206 0,4/29
GTIN	7630041110579
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:
Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.
Mit 1/100-Ablesung.
Mit Rubinkugel.
TESA – Rubingelagertes Messwerk. Robustes Monoblock-Gehäuse; antimagnetisch. **Swiss Made.**
Verwendung:
Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.
Lieferumfang:
Inklusive Spannzapfen ∅ 8 mm.
Sonderzubehör:
Vierkant-Halter Nr. 436510, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.
Ersatzteil:
Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel auf Anfrage lieferbar.
Hinweis:

Zusatzinformation DIN 2270: Ablesung 0,01 – Abweichungsspanne 10 µm, Gesamtabweichungsspanne 13 µm, Messwertumkehrspanne 3 µm.

Technische Beschreibung

Messkraft	0,15 N
Messbereich je Richtung	0,4 mm
Gehäuse-Ø	29 mm
Ablesung	0,01 mm
Schwenkbereich	2×120 Grad
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Tastarmlänge	11,8 mm
Messkugel-Ø	2 mm
Norm	DIN 2270
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	C5
Produktart	Fühlhebelmessgerät

Dienstleistungen

KalibrierungFühlhebelmessgerät Typ ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS-KalibrierungFühlhebelmessgerät Typ ANALOG	023340 ANALOG

Zubehör

HM-Taster Tastarmlänge 12,5 mm Messkugel-Ø 2R mm	436315 2R
Vierkant-Halter für Kleintaster	436510
Gelenk-Messstativ Aktionsradius 120 mm	359680 120
HM-Taster Tastarmlänge 12,5 mm Messkugel-Ø 2 mm	436315 2
Zentrierhalter Typ	436512
HM-Taster Tastarmlänge 12,5 mm Messkugel-Ø 1 mm	436315 1