# WD-40® Multifunktionsprodukt Flexible, Inhalt: 400ml

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 083003 400 |
| GTIN | 5032227316881 |
| Artikelklasse | 08E |

## Beschreibung

**Ausführung:**
Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl **ist weitestgehend geruchsfrei, mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt,** teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.
**Verwendung:**
- **Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung – löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.**
- **Reiniger – löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.**
- **Schmiermittel für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.**
- **Korrosionsschutz – WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert.**
- **Kontaktspray – verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.**

Mit biegsamen Metallsprührohr 18,5 cm für punktgenaues Auftragen. Aus allen Neigungswinkeln anwendbar.
**Hinweis:**
Freigaben: Unter anderem **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Sprühkopf | Flexi Straw |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02: Flamme |
| Farbe | hellbraun |
| Flammpunkt | 47 °C |
| Siedepunkt | 176 °C |
| Oxidierende Eigenschaften | nein |
| Wasserlöslichkeit | unlöslich |
| Kinematische Viskosität | < 1 $mm^2/s$ |
| Lagertemperatur | 15 - 50 °C |
| Inhalt | 0,4 l |
| Ausführung | Spraydose |
| Produktart | Multifunktionsöl / Universalöl |