Mahr

Digitale Messuhr Ablesung 0,0001 mm, Messbereich: 12,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	434655 12,5
GTIN	4059192061678
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:
Hochgenaue digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige **(11 mm)** und integrierter Toleranzanzeige. Zusätzliche analoge Barograph-Anzeige mit Toleranzgrenzen. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.**Absolut-Funktion:** Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren. **Faktor einstellbar** mit Anzeige im Display. Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.
Anzeige 280° drehbar.
Funktion:
IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ∅ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.
Lieferumfang:
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2450.
Sonderzubehör:
Datenkabel Nr. 498940.

Technische Beschreibung

Dicke des Gehäuses	35 mm
Ablesung umschaltbar	0,0001 mm
Kalibrierung	C1
IP-Schutzart	IP 42
Einspannschaft-∅ h6	8 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Anzahl enthaltener Batterien	1
Messbereich	0 - 12,5 mm
Messkraft	0,65 – 0,90 N
Gehäuse-∅	58 mm
Ablesung umschaltbar	0,00001 Zoll
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,0018 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ziffernhöhe	11 mm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Preset-Funktion	ja
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5
	023010 12,5

DAkkS-KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	

Zubehör

Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2450	081560 CR2450
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2