Akku-Kernbohrmaschine, Typ: 71700162

Bestelldaten

Bestellnummer	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:
Kleine, hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit bürstenlosem EC-Motor. Höchste Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.
- **Für höchste Leistung wird FEIN HighPower Akku mit 5,2 Ah empfohlen.**
- **Rechts-/Linkslauf.**
- **Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung.**
- **Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.**
- **Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.**
- **Komfort-Magnethaltekraftanzeige.**
- **Kippsensor.**
- **Elektronische Drehzahleinstellung.**
- **Drehzahlspeicher „Memory Function“.**

Norm:
- **FEIN HighPower Li-Ionen-Akku.**
- **Komfort-Magnethaltekraftanzeige.**
- **Kippsensor.**
- **Rechts-/Linkslauf.**

Kleine, hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit bürstenlosem EC-Motor. Höchste Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.

Lieferumfang:
AKBU 35 PMQ Select **ohne Akku, inkl.** Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil, Transportkoffer.
Hinweis:
Passender Akku ist optional erhältlich unter Nr. 073834 FE 18 bzw. Starterset unter Nr. 073832 Gr. 92604325.
Verpackung: Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung: AKBU 35 PMQ Select
Hersteller-ID: 71700162
Akkukapazität: 2,5 Ah
Akkuspannung: 18 V
maximale Drehzahl: 130 - 520 min^{-1}
Werkzeugaufnahme Form: QuickIN / MK2

Technische Beschreibung

Länge Magnetfuß	195 mm
maximale Drehzahl	130 - 520 min^{-1}
maximaler Reib-∅	18 mm
maximaler Spiralbohr-∅ in Stahl	18 mm
Herstellerbezeichnung	AKBU 35 PMQ Select
Bohrtiefe	Kernbohrer in Stahl maximal 50 mm
Verpackung	Transportkoffer
maximaler Gewindebohr-∅ in Stahl	M14
Arbeitshub	135 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Werkzeugaufnahme Form	QuickIN / MK2
Hersteller-ID	71700162
Gewicht	12,8 kg
Höhe	450 mm
Akkukapazität	2,5 Ah
Breite Magnetfuß	70 mm
maximaler Senk-∅	31 mm
Akkuspannung	18 V

Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Bohrmaschine

Zubehör

Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 30 mm	119000 30
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 32 mm	119000 32
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 16 mm	119000 16
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 36 mm	119000 36
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 18 mm	119000 18
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 52 mm	119000 52
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 21 mm	119000 21
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 62 mm	119000 62
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 60 mm	119000 60
Akku-Starter-Set Typ 92604325	073832 92604325
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 45 mm	119000 45
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 55 mm	119000 55
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 38 mm	119000 38
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 15 mm	119000 15
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 40 mm	119000 40
Akku-Starter-Set Typ 9260431501	073832 9260431501
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 28 mm	119000 28
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 43 mm	119000 43
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 25 mm	119000 25
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 24 mm	119000 24
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 26 mm	119000 26
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 20 mm	119000 20
Akku Li-Ion HighPower Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073834 FE18
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 14 mm	119000 14

Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 12 mm	119000 12
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 13 mm	119000 13
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 65 mm	119000 65
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 50 mm	119000 50
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 17 mm	119000 17
Akku-Starter-Set Typ 9260430701	073832 9260430701
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 35 mm	119000 35
Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm ∅ DC 22 mm	119000 22