


Garant**CNC-Video-Messmikroskop MM1, Typ: 300CMZ****Bestelldaten**

Bestellnummer	492550 300CMZ
GTIN	4062406160272
Artikelklasse	41P

Beschreibung**Ausführung:**

CNC-gesteuertes Video-Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel auf PC-Basis.

Auflicht: 56 weiße LEDs in 2 konzentrischen Ringen. 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar.

Durchlicht: Langlebige LEDs, telezentrisch, schalt- und dimmbar. **Massive Granitbasis** mit oberflächengehärtetem Kreuztisch und hochpräzisen Führungen.

- **Einfaches Erstellen und Anwenden von Messprogrammen.**
- **Praktische Automatisierung von Messabläufen, z.B. Paletten-Messungen.**
- **Moderne, anwenderfreundliche und intuitiv bedienbare Mess-Software.**

Mit motorischem Zoomobjektiv, Vergrößerung 0,3× bis 3,5× und Koaxiallicht zum gleichmäßigen Ausleuchten von Bauteilen.

Lieferumfang:

Inklusive All-in-One PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle Netzteil, Prüfprotokoll, und mehrsprachiger Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Objektiv Nr. 491912, Software-Option Nr. 491913, Schneidkantenreiniger / Positionsknete Nr. 354788.

Hinweis:

Längenmessabweichung $E_{UXY, MPE}$ nach DIN EN ISO 10360-7, gemessen mit Vergrößerungsfaktor = 0,5.

Zulässige Umgebungsbedingungen: $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$, Temperaturgradient $\Delta_{th} = 0,5\text{ K/h}$, $\Delta_{td} = 4,0\text{ K/d}$, gemessen mit kalibriertem Normal.

Technische Änderungen sowie Ausführung des Touch Panels vorbehalten.

Technische Beschreibung

Höhe	950 mm
Messbereich Z	200 mm
maximales Werkstückgewicht	20 kg
Längenmessabweichung $E_{UXY, MPE}$ optisch (2D)	$2,9 + L / 100$ (L in mm) bei $20\text{ °C} \pm 1\text{ K } \mu\text{m}$
Objektiv (x-fach)	0,3 - 3,5
Arbeitsabstand	80 mm
Breite	900 mm
Messbereich X	300 mm
maximale Werkstückhöhe	200 mm
Vergrößerung am Bildschirm (x-fach)	10 - 162
Kamera	6,4 Megapixel, Autofokus
Gewicht	115 kg
Messbereich Y	200 mm
Sichtfeld	$24 \times 16 - 2 \times 1\text{ mm}$
Länge	730 mm
Nennspannung	240 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	CNC-Videomessmikroskop

Zubehör

Zubehör für Video Messmikroskop Typ FEDER

491917 FEDER

Software-Option für MM1 Typ PROFIL	491913 PROFIL
Unterbau für Messmikroskope Breit×Tiefe 1800X900 mm	491914 1800X900
Staubschutzhülle Typ 300	491919 300
Objektiv für Messmikroskope MM1 / MM2 Typ 3	491912 3
Software-Option für MM1 Typ DXF	491913 DXF
Ersatzglasplatte für Video Messmikroskop MM1 Typ 300	491948 300