

Garant
GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser HPC, unbeschichtet, Ø e8 DC: 2Mmm

Bestelldaten

Bestellnummer	201070 2M
GTIN	4062406184988
Artikelklasse	11Z

Beschreibung
Ausführung:

Feinstgewuchtete Werkzeuge, besonders gut geeignet zur Verwendung mit **schnelllaufenden Spindeln**. Spezielle Geometrie zur optimierten Spanabfuhr durch **neuentwickeltes Wuchtverfahren**.

Höchste Laufruhe für **hervorragende Oberflächenqualität**.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Zähnezahl Z	1
Toleranz Nenn-Ø	e8
Wuchtgüte mit Schaft	G 1,8 mit HA
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,02 mm
Schaft	Zylinderschaft
Schneidenlänge L _c	5 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,04 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schneiden-Ø D _c	2 mm

Eckenfasenwinkel	90 Grad
Serie	Master Alu
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	180 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	105 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	180 m/min	N
PE-HD	geeignet	130 m/min	N
PA 66	geeignet	150 m/min	N
PEEK	geeignet	130 m/min	N
PF 31	geeignet	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	180 m/min	N
Cu	geeignet	140 m/min	N
CuZn	geeignet	180 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Luft **Dienstleistungen** bedingt geeignet

Schaftschleifen Typ HB 129100 HB