

**Garant**
**VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiAlN, Ø DC h7: 3,5mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 122151 3,5    |
| GTIN          | 4045197748263 |
| Artikelklasse | 11E           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Ähnlich DIN 6539** (extra kurz).

Mit gleichem Nenn- und Schaft-Ø.

TiAlN-Beschichtung für noch bessere Leistung.

**Hinweis:**

 Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

**Technische Beschreibung**

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Schneiden Z                           | 2         |
| Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/U |
| Norm   | DIN 6539  |
| Nenn-Ø D <sub>c</sub>                        | 3,5 mm    |
| Toleranz Nenn-Ø                              | h7        |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>                      | 3,5 mm    |
| Spannutenlänge L <sub>c</sub>                | 20 mm     |
| Schafttoleranz                               | h7        |
| Gesamtlänge L                                | 52 mm     |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub> | 14,8 mm   |
| Beschichtung                                 | TiAlN     |
| Schneidstoff                                 | VHM       |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Typ           | N                     |
| Spitzenwinkel | 118 Grad              |
| Spiralwinkel  | 30 Grad               |
| Schaft        | Zylinderschaft mit h7 |
| Innenkühlung  | nein                  |
| Farbring      | ohne                  |
| Produktart    | Spiralbohrer          |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Kunststoffe                | bedingt geeignet | 260 m/min      | N        |
| Alu (kurzspanend)              | geeignet         | 180 m/min      | N        |
| Alu > 10% Si                   | geeignet         | 180 m/min      | N        |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 90 m/min       | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 90 m/min       | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 80 m/min       | P        |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 60 m/min       | P        |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 35 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet         | 35 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet         | 25 m/min       | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | geeignet         | 25 m/min       | S        |
| GG(G)                          | geeignet         | 90 m/min       | K        |
| CuZn                           | geeignet         | 180 m/min      | N        |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| Öl                             | geeignet         |                |          |
| nass maximal                   | geeignet         |                |          |
| trocken                        | bedingt geeignet |                |          |

