Garant

Schrumpffutter, SK 30 kurz, Spann-Ø D1: 4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302225 4
GTIN	2050001838926
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:
- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**

Verwendung:
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Ø D_2	15 mm
Außen-Ø D	22 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Spann-Ø D_1	4 mm
Aufnahme	SK 30 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 12/4 mm	302410 12/4
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 16/4 mm	302410 16/4
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308785 30
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 30	308610 30