

Garant**Mitlaufende Drehbankspitze für Wechseleinsätze, Morsekegel: 5****Bestelldaten**

Bestellnummer	320659 5
GTIN	4045197774378
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

- **Schaftgelagerte Körnerachse aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.**
- **Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.**
- **Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.**
- **Wartungsfrei durch Dauerschmierung.**
- **Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.**
- **Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.**

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.

Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für alle Arten von Drehmaschinen, zum Schrappen und Feindreihen gleich gut geeignet. Flexibler Einsatz durch auswechselbare Einsätze. Universeller Einsatz auf Revolver und Gegenspindel in CNC Maschinen.

Sonderzubehör:

Auswechselbare Einsätze Nr. 320625 - 320631

Hinweis:

Wechseln der Einsätze an den Schlüssel­flächen durch gegenläufiges Verdrehen.

Gehäuse-Ø D: 96 mm

maximaler Rundlauf­fehler: 0,005 mm

maximale Drehzahl: 2600 min⁻¹

für Werkstückgewicht: 1100 kg

Länge 1: 72 mm

L₂: 14 mm

Technische Beschreibung

maximaler Rundlauffehler	0,005 mm
maximale Drehzahl	2600 min ⁻¹
Morsekegel	MK5
für Werkstückgewicht	1100 kg
Gehäuse-Ø D	96 mm
passend zu Farbcode	K24
Länge 1	72 mm
L ₂	14 mm
Außen-Ø D ₁	24 mm
Schaft-Ø D ₂	42 mm
Produktart	Zentrierspitze

Zubehör

Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze Typ 5	320631 5
Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze Typ 6	320631 6
Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze Typ 4	320631 4
Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze Typ 3	320631 3
Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze Typ 2	320631 2
Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze Typ 1	320631 1