



Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 38-teilig, Typ:

Bestelldaten

Bestellnummer	630016
GTIN	
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M2 – M20.

Für Innen-Sechskantschrauben gs_profil_6kant M4 – M18.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 631000 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Nr. 642200 Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 3 St. Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5

1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643200 Gr. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 633000

1/2 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 641300

1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632800

1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150

1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 641000 Gr. 130; 255

1/4 Zoll Kardangelen: 1 St. Nr. 633500

1/2 Zoll Kardangelen: 1 St. Nr. 641600

1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632000

1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640100

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Länge: 454 mm

Breite: 253 mm

Höhe: 64 mm

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-30 mm

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-14 mm

Technische Beschreibung

mit QuickRelease	
6-kant-Steckschlüssel-Profil	
Werkstoff	
Norm	
Höhe	64 mm
Vierkant mit Wobble-Fix	
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Breite	253 mm
Länge	454 mm
Oberfläche	
Füllgrad einer Schublade in G	
Produktart	