Garant

Dreh-Wendeschneidplatte RNGN 120700, Keramik (0°), Anwendungsbereich: S

Bestelldaten

Bestellnummer	255774 S
GTIN	4045197815552
Artikelklasse	21H

Beschreibung

RNGN 120700 S Schneidkantenausführung: 0,05 mm × 20°
Schnitttiefe a_p: 0,1 - 1 mm
Vorschub f: 0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 300 m/min

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich	S
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Schneidkantenausführung	0,05 mm × 20°
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	300 m/min
Sorte	KU7415
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	S

Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Keramik
ISO-Code Wendeschneidplatte	RNGN 120700
Anzahl Wechsel/Schneiden	16
Produktnamensattribut	KU7415
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm²	geeignet	300 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		