Schwenkspanner mit Griff, Typ: 40R

Bestelldaten

Bestellnummer	370086 40R
GTIN	2050001877352
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:
- **Schwenkspanner „One Touch mit axialem Spannhub (H1/H2) über Hebelbewegung (links/rechts).**
- **Körper aus Vergütungsstahl und brüniert.**
- **Gleichmäßige Spannkraft am Bauteil.**
- **Wenig Störkonturen durch abnehmbaren Griff.**

Verwendung:
- **Zum schnellen Spannen und Öffnen bei individuellen Bauteilen.**
- **Für leichte Zerspanungsarbeiten.**

Hinweis:
Einschraub-Handgriffe mit Drehmomentbegrenzung auf Anfrage lieferbar.
maximale Spannkraft: 1200 N
max. Handkraft Griff: 200 N

Technische Beschreibung

L_1	40 mm
L_2	20 mm
B_1	16 mm

Höhe H	78,1 mm
Maß E	25 mm
Typ	40R
Gewinde M	M8
Spannhöhe H_1min.	44,1 mm
Spannhöhe H_1max.	45,9 mm
maximale Spannkraft	1200 N
max. Handkraft Griff	200 N
B	40 mm
L_3	32 mm
Gewinde M_1	M6
Produktart	Vorrichtungs-Spannsystem