Elektronik-Seitenschneider spiegelpoliert, spitzer Kopf, KW, ganze Länge: 115mm

Bestelldaten

Bestellnummer	726437 115
GTIN	4003773031901
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:
Spiegelpolitur, dadurch keine Störung im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Mehrkomponenten Griffhüllen schwarz/grau, elektrisch ableitend. **ESD-geeignet.**
Verwendung:
Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.
Norm:
DIN ISO 9654
Werkstoff:
Kugellagerstahl, Schneiden induktiv gehärtet.

Technische Beschreibung

Kopfbreite	11 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ∅	0,3 - 1,3 mm
Schneidenlänge	14 mm
ganze Länge	115 mm
Schneidleistung mittelharter Draht bis ∅	0,3 - 0,8 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD

Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Kugellagerstahl
Kopfform	spitz
Norm	DIN ISO 9654
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Oberfläche	spiegelpoliert
Produktnamensattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange