HOLEX

Drehmomentschlüssel mit Knarre, maximales Drehmoment: 20N·m

Bestelldaten

Bestellnummer	657272 20
GTIN	4045197439420
Artikelklasse	62E

Beschreibung

Ausführung:
Robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar über Mikrometerskala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen.
Fest eingebaute Knarre zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen.
Maßeinheiten: Nm, lbfft. Mit **Umschaltknarre** und festem Vierkant – **nur für Rechtsanzug.**
Funktion:
Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schlüssel „signalgebend" (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.
Verwendung:
Für kleinere bis mittlere Serien.
Norm:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Genauigkeit:
±3 % vom angezeigten Wert.
Einsatzdaten:
Legende zur Zeichnung und Formel:
l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T_1 = Einzustellendes Drehmoment
T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment
Hinweis:
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	20 Nm
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Anzeige	analog
Gewicht	400 g
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Skalenteilung 1 Teilstrich =	0,1 Nm
Messgenauigkeit Drehmoment	±3 %
Drehmomentbereich	4 - 20 Nm
Feedback	auslösend
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Ablesung umschaltbar	Nm
Ablesung umschaltbar	lbfft
Norm	DIN EN ISO 6789
Messverfahren	Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Gesamtlänge L	232 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l_3]	166 mm
Anschlussform	Antriebs-Vierkant (Knarre)
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Kalibrierung	O1
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Messtechnik	mechanisch
Produktart	Drehmomentschlüssel

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungDrehmomentschlüssel maximales Drehmoment 1000 N·m	020020 1000
KalibrierungDrehmomentschlüssel maximales Drehmoment 400 N·m	020010 400

Zubehör

Ersatzteil-Sortiment für Knarren Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll	657271 1/4