



Spitz-Kombizange, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 145mm



Bestelldaten

Bestellnummer	701655 145
GTIN	4003773079361
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Greifflächen mit spezieller Dreipunkt-Kontur zum sicheren Greifen flacher Teile. Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk. Gefräste Nut im Griffbereich ermöglicht sicheres Halten und Ziehen kleiner Werkstücke, wie z.B. Nägel, Stifte und Bolzen. Handlich zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Schlanke Kopfform mit spitz zulaufenden Backen.

Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Technische Beschreibung

ganze Länge	145 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis Ø	3 mm
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt

funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange