Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ∅ h7: 8,8 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	122536 8,8
GTIN	4045197541154
Artikelklasse	11E

Beschreibung

Ausführung:
GARANT Diabolo – starker Kern und Spezialausspitzung – dadurch schneidende Querschneide mit **hoher Zentriergenauigkeit. Konvexe Hauptschneiden** mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform für **kurze Späne.**
Spezielle Beschichtung zum Bohren in gehärteten Stählen.
Empfehlung:
Maximale Bohrtiefe:
Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5×Nenn-∅.1
Hinweis:
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form **HB:** mit **Nr. 122538** bestellen.
Form **HE:** mit **Nr. 122536 + 129100HE** bestellen.
Schneidstoff: VHM
Bohrtiefe bis: 6×D
Typ: H
Spitzenwinkel: 140 Grad
Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie: HPC
Norm: DIN 6537
Toleranz Nenn-∅: h7
Anzahl Schneiden Z: 2
Toleranz Nenn-∅: h7
Spannutenlänge: 61 mm
Gesamtlänge L_{ges}: 103 mm
Schaft-∅: 10 mm
Vorschub f in Stahl < 60 HRC: 0,09 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 60 HRC	0,09 mm/U
Schafttoleranz	h6
Spannutenlänge	61 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø	8,8 mm
Toleranz Nenn-Ø	h7
Schaft-Ø	10 mm
Gesamtlänge L_{ges}	103 mm
Norm	DIN 6537
empfohlene maximale Bohrtiefe	47,8 mm

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HE	129100 HE