

Garant**Sisal-Tuchring zum Vorpolieren, Ring-Ø: 350mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	555742 350
GTIN	4062406300487
Artikelklasse	51G

Beschreibung**Ausführung:**

Die Imprägnierung der Sisal-Baumwoll Tuchringe ermöglicht eine höhere Angriffswirkung, mehr Stabilität, längere Standzeit und bessere Pastenhaftung. Tuchring um Pappkern (Aufnahme) gewickelt.

Verwendung:

Die Tuch-Falten-Ringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden. Für den Einsatz mit Polierpasten. Von der Vorpolitur bis zur Hochglanzpolitur **von Metallen** (Umfangsgeschwindigkeit ca. 25 – 30 m/s).

Sisal-Baumwoll Tuchringe, vor allem zum Vorpolieren (INOX, Stahl) und Mattieren von NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Reduzierring-Ø	22,2 mm
Reduzierring-Ø	20 mm
Reduzierring-Ø	16 mm
Reduzierring-Ø	12 mm

Ring-Ø	350 mm
Bohrungs-Ø	40 mm
Reduzierring-Ø	1 Zoll
Reduzierring-Ø	1/2 Zoll
Ringbreite	18 mm
Produktart	Tuchring