

Garant**Bohrstangen-Stabilisator 3×D maxi, Typ: 20L****Bestelldaten**

Bestellnummer	319458 20L
GTIN	4062406309206
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.

Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-Ø $D_2 = 25 \text{ mm}$ auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_2	126 mm
C	1,5 mm
Schaftlänge L_s	60 mm
Schaft-Ø D_2	32 mm
Versatz Z zur Achse	20 mm
Schneidrichtung	links

Spann-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₃	40 mm
Radius R	1,2 mm
Auskraglänge L ₁	60 mm
Innendrehtiefe bis	3×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator