

**Garant****Bohrstangen-Stabilisator 5×D midi, Typ: 12L****Bestelldaten**

Bestellnummer	319463 12L
GTIN	4062406309329
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

**Vorteil:**

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

**Passend für:**

Alle gängigen Bohrstangen.

**Hinweis:**

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 8×D.

Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-Ø  $D_2 = 25$  mm auf Anfrage erhältlich.

**Technische Beschreibung**

Ø $D_3$	40 mm
Schneidrichtung	links
Schaftlänge $L_5$	53 mm
Auskraglänge $L_1$	60 mm
Schaft-Ø $D_2$	32 mm
Versatz Z zur Achse	14 mm

Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Radius R	1,2 mm
Gesamtlänge L <sub>2</sub>	119 mm
C	1,5 mm
Innendrehtiefe bis	5×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator