Garant

Softcut® Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., Winkel γ: 30Grad

Bestelldaten

Bestellnummer	215540 30
GTIN	4045197809698
Artikelklasse	21O

Beschreibung

Ausführung:
Robuster Aufsteck-Fasenfräser. Mehrseitig umschlossene Wendeplattensitze zur Stabilisierung der Schneiden und Aufnahme der Vertikal- und Radialkräfte.
Verwendung:
Für große Fasenbreiten im Stahlbau. Hervorragend geeignet für Schrupp- und Semischruppanwendungen.
Hinweis:
Stufenfreie Oberflächen werden mit den Wendeschneidplatten Nr. 215321 – 215398 erzielt. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3
erzielbare Fasenbreite b	25,5 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.T 1335..

erzielbare Fasenlänge l	29,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219826 (8IP; 2,2 Nm)
kleinster ∅ D	17 mm
erzielbare Fasenhöhe h	14,7 mm
Winkel γ	30 Grad
größter ∅ D_1	69 mm
Aufnahmebohrungs-∅	22 mm
Gesamtlänge L_{ges}	52 mm
Serie	Softcut®
Zahnvorschub bei h_{max}	0,2 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	9
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219826
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP