

Garant**Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 7/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	133400 7/16-20
GTIN	4045197074799
Artikelklasse	11H

Beschreibung**Ausführung:****Mit Schälanschnitt.****Verwendung:****Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME – B1.1.**

Gewindeart: UNF

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 374

Gänge pro Zoll: 20

Gewinde-Ø: 11,11 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Schaft-Ø D_s: 8 mm

Schaft-Vierkant □: 6,2 mm

Kernloch-Ø: 9,9 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	9,9 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	11,11 mm
Gänge pro Zoll	20
Anzahl Schneiden Z	3
Norm	DIN 374
Schneidstoff	HSS E

Schaft-Ø D _s	8 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schaft-Vierkant □	6,2 mm
Gewindetiefe	33,33 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	7/16-20 UNF
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		

