Garant

Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M3



Bestelldaten

Bestellnummer	139650 M3
GTIN	4045197081889
Artikelklasse	11J

Beschreibung

Ausführung:
Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen **exakter Innengewinde,** (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Hinweis:
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 139640
Innenkühlung: nein
Zähnezahl Z: 3
Bohrtiefe für Grund- und Durchgangsloch: 2,0×D
Gewindesteigung: 0,5 mm
Bohr-Ø d_1: 2,4 mm
maximale Einsatztiefe l_1: 6,2 mm
Schaftlänge L_s: 28 mm
Gesamtlänge L_{ges}: 42 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,5 mm
Anzahl Spannuten	3
Vorschub f_z in Stahl < 750 N/mm^2	0,006 mm
Zähnezahl Z	3
maximale Einsatztiefe l_1	6,2 mm
Bohrtiefe für Grund- und Durchgangsloch	2,0×D
Bohr-Ø d_1	2,4 mm

Schaft-∅	4 mm
Gesamtlänge L_{ges}	42 mm
Schaftlänge L_s	28 mm
Innenkühlung	nein
Bohr-∅	2,4 mm
Vollprofil	ja
Gewindetiefe	6 mm
Gewindegröße	3
Beschichtung	TiAlN
Gewindeart	M
Gewindeart	M-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	VHM
Gewinde-Norm	DIN 13
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schafttoleranz	h6
Farbring	grün