

Garant

GARANT Master INOX M SlotMachine VHM-Schruppfräser TPC, TiAlN, Ø d11 DC: 6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	205454 6
GTIN	4062406380670
Artikelklasse	11X

Beschreibung

Ausführung:

Mit **neuartigem Kordelprofil**, optimiert für höhere Vorschubraten in INOX. Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. **Enorme Biegebruchfestigkeit** durch Verwendung von **Ultrafeinkornsubstrat**. Auf Performance und Prozesssicherheit abgestimmte Schneidenzahl.

Problemlöser für die **TPC - Bearbeitung**. Ideal für eine automatisierte Fertigung da Späneanhäufungen in der Maschine weitestgehend vermieden werden.

Vorteil:

Die Werkzeuggeometrie ermöglicht besonders eng gerollte Späne die über flache Spanraummulden abgeführt werden. Somit bleibt das Werkzeug **extrem kernstabil**.

Empfehlung:

Für prozesssicheres Arbeiten, gerade beim Vollnuten, Werkzeugaufnahmen mit **4 Kühlkanalbohrungen** verwenden.

Hinweis:

h_{max} : Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
 $a_{e_{max}} = 0,05 \times D$ für die TPC - Bearbeitung.

Technische Beschreibung

Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schneiden-Ø D_c	6 mm
Gesamtlänge L	66 mm
Spanmittendicke h_{max} für TPC-Fräsen in INOX < 900 N/mm ²	0,029 mm

Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	32 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,15 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Toleranz Nenn-Ø	d11
Schneidenlänge L_c	25 mm
Freistellungs-Ø D_1	5,6 mm
Spiralwinkel	40 Grad
Zähnezahl Z	4
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Serie	Master Inox
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Fräsprofil	NF
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	TPC
Farbring	blau
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	95 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	85 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	75 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		