HOLEX

Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M18

Bestelldaten

Bestellnummer	130200 M18
GTIN	4045197445933
Artikelklasse	12G

Beschreibung

Ausführung:
3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.**
Gewindeart: M
Schneidstoff: HSS
Norm: DIN 352
Toleranzklasse: ISO 2 6H
Gewindesteigung: 2,5 mm
Gesamtlänge L: 80 mm
Schaft-Ø D_s: 14 mm
Schaft-Vierkant □: 11 mm
Kernloch-Ø: 15,5 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	15,5 mm
Gewindesteigung	2,5 mm
Gewinde-Ø	18 mm
Norm	DIN 352
Schaft-Ø D_s	14 mm

Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Vierkant ☐	11 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Schneidstoff	HSS
Gewindetiefe	36 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M18
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	A
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm²	geeignet		

Stahl < 900 N/mm²	geeignet
GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet