

Garant
VHM-Reibahle HPC Grundloch, DLC, Nenn-Ø DC: 6,5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	164347 6,5
GTIN	4045197548801
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme speziell in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern**. Damit wird **höchste Rundlaufgenauigkeit** und **Prozesssicherheit** erreicht. Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig. Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den **HPC-Einsatz** zur Senkung der Fertigungskosten.

Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.

Mit **DLC-Beschichtung sp²** der neuesten Generation.

Verwendung:

Zum **HPC-/HSC-Reiben** von **Grundloch-Bohrungen**.

Anzahl Schneiden Z: 6

Ø-Bereich: 6,21 - 6,7 mm

Schneidenlänge L_c: 16 mm

Auskraglänge L₁: 59 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Anzahl Schneiden Z: 6

Schaft-Ø D_s: 8 mm

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D _c	6,5 mm
Vorschub f in Alu Guss	1,2 mm/U
Auskraglänge L ₁	59 mm
Schafttoleranz	h6
Schaft-Ø D _s	8 mm

Gesamtlänge L	100 mm
Schneidenlänge L _c	16 mm
Ø-Bereich	6,21 - 6,7 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Beschichtung	DLC
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Innenkühlung	ja, mit 25 bar
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie	HPC
Verwendung bei Bohrungsart	bei Grundloch
Farbring	gelb
Produktart	Reibwerkzeug mit nicht lösbaren Schneiden