HOLEX

Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, G: G1

Bestelldaten

Bestellnummer	130650 G1
GTIN	4045197067807
Artikelklasse	12G

Beschreibung

Ausführung:
2-teiliger Satz, **bestehend aus Vor- und Fertigschneider.**
Verwendung:
Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 11
Gewinde-∅: 33,25 mm
Gesamtlänge L: 100 mm
Schaft-∅ D_s: 25 mm
Schaft-Vierkant ☐: 20 mm
Kernloch-∅: 30,75 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-∅	33,25 mm
Gänge pro Zoll	11
Gewindesteigung	2,309 mm
Kernloch-∅	30,75 mm

Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D_s	25 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schaft-Vierkant ☐	20 mm
Gewindetiefe	66,5 mm
Gewindegröße	G1
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Anschnittform	C
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		

GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet