HOLEX

Einschnitt-Gewindebohrer kurz, unbeschichtet, M: M3

Bestelldaten

Bestellnummer	131600 M3
GTIN	
Artikelklasse	12H

Beschreibung

Ausführung:
Mit Schälanschnitt.
Verwendung:
Als Hand- oder Maschinengewindebohrer.

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	2,5 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	3 mm
Norm	DIN 352
Schaft-Ø D_s	3,5 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Schaft-Vierkant ☐	2,7 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	9 mm
Gewindeart	M

Gewindegröße	M3
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	15 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		