Garant

Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 20,5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	150384 20,5
GTIN	4045197086594
Artikelklasse	11M

Beschreibung

Ausführung:
Sehr **stabile Konstruktion,** mehrschneidig, **spezielle Geometrie** für **höchste Beanspruchung.**
Zum **ratterfreien Senken** und **Entgraten. Für schwer zerspanbare Werkstoffe.**
Vollhartmetallkopf auf Schaft gelötet.
Hervorragend für **bainitisches Gusseisen (ADI)** geeignet.
Hinweis:
Beim Einsatz unbedingt auf stabile Bedingungen achten!
Innenkühlung: nein
Anzahl Schneiden Z: 5
Anzahl Schneiden Z: 5
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab: 5 mm
Gesamtlänge L: 63 mm
Schaft-Ø D_s: 10 mm
Vorschub f in GJS ADI > 800 N/mm^2: 0,1 mm/U

Technische Beschreibung

Schafttoleranz	h9
Vorschub f in GJS ADI > 800 N/mm^2	0,1 mm/U
Vorbohr-Ø	5 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	5 mm
Außen-Ø	20,5 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm

Gesamtlänge L	63 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	H
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	weiß
Produktart	Stufen- und Kegelsenker