

## Schrumpffutter Form ADB, BT 50 A = 160, Spann-Ø D1:6mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	303461 6
GTIN	4062406520144
Artikelklasse	31A

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

- · Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- · Gr. 3-5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

#### Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 - 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 - 302417, Schrumpfgeräte 354210 - 354400.

# **Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	27 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
$\emptyset$ D <sub>2</sub>	21 mm
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Aufnahme	BT 50 A = 160
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

# Zubehör

308650 50
354240 6-12
308740 50
308720 50
308660 50
354236 6-9
308610 50
308605 50
308760 50
308795 50
308830 50
308600 50
308640 50
354210 SU1
354235 6-9
354290
308615 50

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 50	354225 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50