

Abziehbankstein für HM und Guss Siliciumcarbid (SiC) egalisiert grob / fein, Länge×Breite: 150X50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	558875 150X50
GTIN	4260496536759
Artikelklasse	56Z

Beschreibung

Ausführung:

Keramisch gebundene Kombi-Abziehsteine mit Härtegrad O/P. Eine Seite grob zum Vorschleifen, eine Seite fein zum Nachziehen.

Siliciumcarbid in mittelharter Bindung. Unten SiC-Korn 280 / 320 (fein); oben SiC-Korn 100 (grob).

Verwendung:

Zum Entgraten, Feinschleifen von Unebenheiten, Verrunden von Kanten.

Hinweis:

Egalisierte Abziehbanksteine zusätzlich abgerichtet für eine perfekt plane Oberfläche.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	grob / fein
Länge	150 mm
Breite	50 mm
Höhe	25 mm
Produktart	Abziehbankstein

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		