

## Abziehbankstein für Stahl Korund (A) egalisiert grob / fein, Länge×Breite: 150X50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	558865 150X50
GTIN	4260496536735
Artikelklasse	56Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Keramisch gebundene Kombi-Abziehsteine mit Härtegrad O/P. Eine Seite grob zum Vorschleifen, eine Seite fein zum Nachziehen.

**Korund** in mittelharter Bindung. Unten Normalkorund (A) Korn 100 (grob); oben Edelkorund-Korn 280 / 320 (fein).

#### Verwendung:

Zum Entgraten, Feinschleifen von Unebenheiten, Verrunden von Kanten.

#### Hinweis:

Egalisierte Abziehbanksteine zusätzlich abgerichtet für eine perfekt plane Oberfläche.

### Technische Beschreibung

Breite	50 mm
Feinheitsgrad	grob / fein
Länge	150 mm
Höhe	25 mm
Produktart	Abziehbankstein

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		