

## Abziehbankstein für HM und Guss Siliciumcarbid (SiC) egalisiert grob / fein, Länge×Breite: 200X50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	558875 200X50
GTIN	4260496536766
Artikelklasse	56Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Keramisch gebundene Kombi-Abziehsteine mit Härtegrad O/P. Eine Seite grob zum Vorschleifen, eine Seite fein zum Nachziehen.

**Siliciumcarbid** in mittelharter Bindung. Unten SiC-Korn 280 / 320 (fein); oben SiC-Korn 100 (grob).

#### Verwendung:

Zum Entgraten, Feinschleifen von Unebenheiten, Verrunden von Kanten.

#### Hinweis:

Egalisierte Abziehbanksteine zusätzlich abgerichtet für eine perfekt plane Oberfläche.

### Technische Beschreibung

Länge	200 mm
Feinheitsgrad	grob / fein
Höhe	25 mm
Breite	50 mm
Produktart	Abziehbankstein

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		