Garant

Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, Ø k10 DC: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	191640 8
GTIN	4045197104304
Artikelklasse	11W

Beschreibung

Ausführung:
Universalfräser mit hinterschliffenem Schruppschlichtprofil.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Exzentrischer Hinterschliff.
Universelle Schneidengeometrie.

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,3 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm^2	0,02 mm
Schneiden-Ø D_C	8 mm
Zähnezahl Z	3
Schaft-Ø D_s	10 mm
Gesamtlänge L	69 mm
Schneidenlänge L_c	19 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Toleranz Nenn-Ø	k10
Spiralwinkel	25 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet

Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NF
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	83 m/min	N
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	bedingt geeignet	25 m/min	P
CuZn	bedingt geeignet	55 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		