Garant

Schruppfräser, unbeschichtet, Ø js12 DC: 11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	192480 11
GTIN	4045197106391
Artikelklasse	11W

Beschreibung

Ausführung:
Mit hinterschliffenem Kordelprofil.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Universalfräser zum Umfangfräsen oder zum Tauchen und anschließendem seitlichen Verfahren.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_C	11 mm
Zähnezahl Z	3
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm^2	0,014 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Gesamtlänge L	102 mm
Schneidenlänge L_c	45 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Toleranz Nenn-Ø	js12
Spiralwinkel	25 Grad
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS Co 8

Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	83 m/min	N
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	23 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	bedingt geeignet	23 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	23 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	55 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		