

Garant
VHM-Torusfräser, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 2/0,2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	206300 2/0,2
GTIN	4045197124180
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Mit **doppelt hinterschliffenem Seitenfreiwinkel**.

Toleranz: Schneidenradius $R_1 = \pm 0,005$ mm.

Verwendung:

Speziell für die **Hochgeschwindigkeitsbearbeitung** im **Formen- und Werkzeugbau** zum **Kopierfräsen**. Hervorragende Ergebnisse beim **Trockenfräsen**.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!

Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 206335.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	2 mm
Auskräglänge L_1 inkl. Freistellung	25 mm
Freistellungs-Ø D_1	1,8 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm ²	0,006 mm
Vorschub f_z für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm ²	0,007 mm
Schneidenradius R_1	0,2 mm
Zähnezahl Z	4
Schaft-Ø D_s	3 mm
Schneidenlänge L_c	2,5 mm
Gesamtlänge L	75 mm

Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Spiralwinkel	30 Grad
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	H
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,2×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Farbring	ohne
Produktart	Torusfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

