HOLEX

Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	192720 16
GTIN	4045197107985
Artikelklasse	12W

Beschreibung

Ausführung:
Mit hinterschliffenem Kordelprofil.
Bis Gr. 20 Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Preisgünstige Alternative.
Innenkühlung: nein
Toleranz Nenn-Ø: js12
Zähnezahl Z: 4
Spiralwinkel: 27 Grad
Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal
Schaft: DIN 1835 B mit h6
Zähnezahl Z: 4
Schneidenlänge L_c: 63 mm
Gesamtlänge L: 123 mm
Schaft-Ø D_s: 16 mm
Eckenfasenbreite bei 45°: 0,6 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm^2: 0,05 mm

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_C	16 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,6 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm^2	0,05 mm
Zähnezahl Z	4
Schaft-Ø D_s	16 mm

Gesamtlänge L	123 mm
Schneidenlänge L_c	63 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Toleranz Nenn-Ø	js12
Spiralwinkel	27 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	120 m/min	N
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	78 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	55 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	geeignet	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	bedingt geeignet	14 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	46 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	92 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		