Garant

VHM-Scheibenfräser HPC, TiAlN, Ø×Breite ±0,1×k11: 50X8 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	185010 50X8
GTIN	4045197367006
Artikelklasse	11V

Beschreibung

Ausführung:
Präzisions-VHM-Scheibenfräser im HPC-Zerspanungsbereich.
Satzfräser: Fräser mit gleichem Ø und Zähnezahl können für Zwischenbreiten gekuppelt und auf die gewünschte Breite eingestellt werden. Die Zähne greifen ineinander, da die Fräser keinen erhöhten Bohrungsbund haben.
2-teilige Sätze sind besonders wirtschaftlich. Durch Umsetzen können jeweils beide Seitenschneiden eines Fräsers eingesetzt werden.
Hinweis:
- **Fräser im Satz nicht ohne entsprechend breiten Fräsdornring zusammenspannen, da die Fräser sonst beschädigt werden.**
- **Passende Fräsdornringe siehe Gruppe 30.**
- **Vollnuten: f_z für a_e = 0,1×D.**

Bohrungs-Ø H6 d_1: 16 mm
Zähnezahl Z: 14
Bundstärke b ±0,1: 5,2 mm
Bund-Ø d_2 ±1: 34 mm
Zahnhöhe Zh: 8 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite A/B: 8 mm

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø H6 d_1	16 mm
Vorschub f_z in Stahl < 900 N/mm^2	0,04 mm
Schneiden-Ø D_C	50 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite, ergibt Gesamtbreite E	16,5 - 17,8 mm
Bundstärke b ±0,1	5,2 mm
Bund-Ø d_2 ±1	34 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite A/B	8 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite B	10 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite A	8 mm
Schnittbreite	8 mm
Zähnezahl Z	14
Zahnhöhe Zh	8 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite, ergibt Gesamtbreite E	14,5 - 15,8 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 885 A
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	±0,1
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Zerspanungsstrategie	HPC
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Scheibenfräser