



Vierbacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	312505 200
GTIN	4019208526751
Artikelklasse	36S

Beschreibung

Ausführung:

- Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
- Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
- Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Gesenkgeschmiedet, dadurch lange Lebensdauer und **für Maschinen mit hohen Drehzahlen geeignet.**

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch.

Norm:

DIN 702-4.

Werkstoff:

Stahl

Lieferumfang:

1 Satz = 4 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.

1 Satz = 4 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spanschlüssel und entsprechend der Futterausführung Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314100 – 315300. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.

Technische Beschreibung

Zentriertiefe C	4 mm
Durchlass E	55 mm
Höhe ohne Backen H ₁	73,5 mm
Zentrier-Ø B	160 mm
Außen-Ø A	200 mm
Schlüsselvierkant K	11 mm
maximale Drehzahl	4000 min ⁻¹
Höhe mit Backen H ₂	106 mm
Gewicht	15,8 kg
Norm	DIN 702-4
Material	Stahl
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Bohrbacken-Set 4-teilig, hart für Futter-Typ 200	315100 200
Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet für Futter-Typ 200 mm	314100 200
Blockbacken-Set 4-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314700 200